

Date		Projet	
Type		N° de pièce	

T8 DE TYPE A

Tube T8 de type A

Passez aux tubes T8 à DEL de type A pour une mise à niveau sans effort des tubes fluorescents et adoptez la technologie moderne des DEL écoénergétiques. Permettant une compatibilité prête à l'emploi pour les ballasts électroniques existants et s'allumant instantanément, ces tubes à DEL réduisent la consommation d'énergie et offrent une longue durée de vie, pouvant atteindre 50 000 heures. Parfaits pour les bureaux, les écoles, les hôpitaux, les commerces de détail et les entrepôts, ils produisent un éclairage uniforme et sans scintillement pour des couleurs très claires.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Branchement direct et installation sans danger
- Pas de rayonnement UV ou IR
- Efficacité lumineuse élevée
- Compatible avec les ballasts à démarrage instantané et à allumage programmé
- Températures de fonctionnement : -20 à +45 °C (-4 à +113 °F)
- Durée de vie nominale L70 (heures) : > 50 000
- Garantie de 5 ans

CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES

Culot	G13
Dimensions	1,2 m (4,0 pi)
Puissance	de 9 à 13 W
Tension	BF
TCP	3 000 K, 4 000 K ou 5 000 K
Lumens	de 1 800 à 2 200 lm
IRC	> 83
Angle de faisceau	320°
Durée de vie	50 000 h
Gradation	Non


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° de commande	Modèle	Dimensions	Puissance	Tension	TCP	Lumens	IRC	Angle de faisceau
R41024	WLL-LEDT8BC9/840/HE	1,2 m (4,0 pi)	9 W	BF	4 000 K	1 800 lm	> 83	320°
R41025	WLL-LEDT8BC9/850/HE	1,2 m (4,0 pi)	9 W	BF	5 000 K	1 800 lm	> 83	320°
R41026	WLL-LEDT8BC10/830/HE	1,2 m (4,0 pi)	10 W	BF	3 000 K	1 700 lm	> 83	320°
R41020	WLL-LEDT8BC13/840/HE	1,2 m (4,0 pi)	13 W	BF	4 000 K	2 200 lm	> 83	320°
R41021	WLL-LEDT8BC13/850/HE	1,2 m (4,0 pi)	13 W	BF	5 000 K	2 200 lm	> 83	320°

HOMOLOGATION DLC

N° de commande	Modèle	Application	DLC Standard	DLC Premium
R41024	WLL-LEDT8BC9/840/HE	Ampoules de remplacement	S-CFTJBN	–
R41025	WLL-LEDT8BC9/850/HE	Ampoules de remplacement	S-4Q09C5	–
R41026	WLL-LEDT8BC10/830/HE	Ampoules de remplacement	PL6PAK85T12W	–
R41020	WLL-LEDT8BC13/840/HE	Ampoules de remplacement	PLBXEXKFPEMW	–
R41021	WLL-LEDT8BC13/850/HE	Ampoules de remplacement	PLTP8IYXTS03	–

ACCESSOIRES – MONTAGE



RENO-S-SN-U-PBT


Fermeture rotative à profil bas

Douille T8

N° de commande	Modèle	Description
R39301	RENO-LBH-HPM	Douille T8, fermeture rotative à profil bas

DIMENSIONS

1,22 M (4 PI)



Largeur complète du boîtier : 1 198,9 mm (47,2 po)

Largeur de la lentille : 1 135,4 mm (44,7 po)

Épaisseur : 25,4 mm (1,0 po)

Poids : s.o.