

Date		Projet	
Type		N° de pièce	

# Série CINEMA

Luminaire mural demi-lune à éclairage vers le haut et le bas



Le luminaire mural demi-lune à éclairage vers le haut et le bas de la série Cinema est idéal pour les endroits humides tels que les entrepôts, les aciéries, les postes de péage, les salles d'attente et les plateformes des gares ferroviaires.



## Caractéristiques du produit

- Lentille auto-remplaçable
- Gradation de 0-10 V
- Cellule photoélectrique c.c. incluse
- Le joint en caoutchouc étanche et la lentille en verre assurent une excellente étanchéité
- Montage par support
- Commutateur DIP pour le TCP et l'éclairage vers le bas/complet
- Homologation IP65 et résistance à l'eau salée
- Température de fonctionnement : -40 à +45 °C (-40 à +113 °F)
- Durée de vie nominale L70 : > 50 000 heures
- Garantie limitée de 10 ans

## Caractéristiques importantes

<b>Tension</b>	120-347 V
<b>Puissance</b>	R1 – 24/32/40 W R2 – 48/64/80 W
<b>TCP</b>	3 000/4 000/5 000 K
<b>IRC</b>	80
<b>Facteur de puissance</b>	> 0,9
<b>Lumens</b>	R1 – 5800-3480 lm R2 – 11600-6960 lm
<b>Angle de faisceau</b>	Type III
<b>Usages</b>	Cabine, salle de sauna, sous-sol, véranda, bâtiment commercial ou de vente au détail, hangar à bateaux, cinéma
<b>Montage</b>	Supports de montage mural (inclus)



# Série LUMAFLEX | Luminaire mural demi-lune à éclairage vers le haut et le bas

LUMINAIRES ARCHITECTURAUX PAR 

## Caractéristiques techniques

N° de commande	Modèle	Puissance	Tension	Lumens	TCP	IRC
R51051	RENO-UDSWP-MW-DV-MCCT-R1	24/32/40 W	120-347 V	3 480/4 640/5 800 lm	3 000/4 000/5 000 K	80
R51052	RENO-UDSWP-MW-DV-MCCT-R2	48/64/80 W	120-347 V	6 960/9 280/11 600 lm	3 000/4 000/5 000 K	80

## Certifications

N° de commande	Modèle	Usages	DLC Standard	DLC Premium
R51051	RENO-UDSWP-MW-DV-MCCT-R1	Luminaires muraux extérieurs à semi-défilement ou sans défilement	-	S-9MS856
R51052	RENO-UDSWP-MW-DV-MCCT-R2	Luminaires muraux extérieurs à semi-défilement ou sans défilement	-	S-FRVTD7

## Options d'éclairage





# Série LUMAFLEX | Luminaire mural demi-lune à éclairage vers le haut et le bas

LUMINAIRES ARCHITECTURAUX PAR RENO LIGHTING

## Accessoires – pilote de secours



R83010  
RENO-EM-EX15  
Pilote DEL de secours résistant aux intempéries

N° de commande	Modèle	Description
R83010	RENO-EM-EX15	PILOTE DEL DE SECOURS RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES à montage externe

## Dimensions

**R1**

Largeur : 330 mm (13 po)  
Hauteur : 165 mm (6,5 po)  
Longueur : 165 mm (6,5 po)  
Poids : 3,4 kg (7,4 lb)

**R2**

Largeur : 330 mm (13 po)  
Hauteur : 165 mm (6,5 po)  
Longueur : 165 mm (6,5 po)  
Poids : 3,4 kg (7,6 lb)

