



Aerion

Luminaire mural ultramince

Plus mince. Plus fort.
Conçu pour une performance optimale.



Aerion

Luminaire mural mince

Le luminaire mural mince de la série Aerion offre une performance puissante sous une forme épurée et compacte. Disponible en deux tailles, celui-ci offre une grande polyvalence sans sacrifier le rendement en offrant la performance d'un luminaire mural de taille normale dans une solution durable et peu encombrante.



Caractéristiques

120-347 V	L70 : 50 000 h
De 20 W à 120 W (sélectionnable)	IRC de 70 et plus
3 000 K, 4 000 K, 5 000 K (sélectionnable)	Angle de faisceau T4
Jusqu'à 144 lm/W	Gradation de 0-10 V
De 2 655 à 16 141 lm	Température de fonctionnement : de -40 °C à 45 °C (de 40 °F à 117 °F)

Guide de commande

N° de commande	Modèle	Puissance	Tension	Lumens	Efficacité	TCP
R51061	RENO-STWP-MW-DV-MCCT-R1-BK	20/40/60 W	120-347 V	Jusqu'à 7 939 lm	Jusqu'à 142,6 lm/W	3 000/4 000/5 000 K
R51062	RENO-STWP-MW-DV-MCCT-R2-BK	80/100/120 W	120-347 V	Jusqu'à 16 141 lm	Jusqu'à 144 lm/W	3 000/4 000/5 000 K

Conception mince

Haute performance

Résistant à la corrosion

Aluminium recouvert de peinture thermolaquée noire

Conception ultramince

Largeurs : 221 mm (8,7 po) et 350,5 mm (13,8 po)

Hauteur : 236,2 mm (9,3 po)

Longueur : 109,2 mm (4,3 po)

Usages

Extérieur

Corridors extérieurs

Allées

Cages d'escalier



Photocellule intégrée
Interrupteur à commutation en option

R1 : 20/40/60 W

Puissance sélectionnable

De 2 655 à 7 939 lm

Flux lumineux

R2 : 80/100/120 W

Puissance sélectionnable

De 10 783 à 16 141 lm

Flux lumineux



Bureaux aux États-Unis
8735, Dunwoody Place, bureau 6728
Atlanta (GA)
30350 États-Unis



Bureaux au Canada
9133, rue Leslie, bureau 120
Richmond Hill (ON)
L4B 4N1 Canada