

Bellevue

Tête de candélabre-lanterne architectural

Un design intemporel pour des performances modernes

Bellevue

Tête de candélabre-lanterne

La tête de candélabre-lanterne Bellevue apporte une élégance intemporelle et un design raffiné aux rues et aux zones piétonnes. Doté d'un système avancé de diffuseurs, cet équipement garantit une visibilité uniforme et sans éblouissement, alliant harmonieusement beauté et performance.



Construction

Boîtier en aluminium moulé sous pression

Lentille en verre givré

Fini en peinture thermolaquée

Tension

120-347V

Puissance réglable

40/60/80/100W

Efficacité

Jusqu'à 131 lm/W

TCP réglable

3 000/4 000/5 000 K

Lumens

Jusqu'à 11 336

Angle de faisceau

Type 5 | Type 3

Durée de vie nominale

L70>100,000 h

Températures de fonctionnement

de -40 °C à 45 °C | de -40 °F à 113 °F

Montage

Sur poteau | Montage mural

Style intemporel

Le luminaire Bellevue, de style carrosse, offre un charme classique et des performances fiables. Il est parfaitement conçu pour les applications murales.

Guide de commande

N° de commande	Modèle	Puissance	Tension	Efficacité	Lumens	TCP
R55031	RENO-PTL-DV-MW-MCCT-BK	40/60/80/100 W	120-347V	Jusqu'à 131 lm/W	Jusqu'à 11 336	3 000/4 000/5 000 K

Accessoires – Détecteurs autonomes



R71002
Détecteur à micro-ondes



R72001
Détecteur à photocellule



Bureaux aux États-Unis
8735, Dunwoody Place, bureau 6728
Atlanta (GA)
30350 États-Unis



Bureaux au Canada
9133, rue Leslie, bureau 120
Richmond Hill (Ontario)
L4B 4N1 Canada

info@renolighting.com | www.renolighting.com