

RENO LIGHTING

PRIME R

Luxor

Luminaire encastré à diffuseur central

Description du produit

Le luminaire encastré Luxor Metric à diffuseur central allie style architectural et performance fonctionnelle. Son diffuseur incurvé offre un éclairage doux et sans éblouissement, idéal pour les bureaux, les établissements de santé et les espaces éducatifs. Une option de reprise d'air améliore les performances du système de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), ce qui en fait un choix judicieux pour les applications commerciales et industrielles.

Caractéristiques techniques

120–347 V
30, 40, 50, 60, 70 W (sélectionnables)
27, 30, 35, 40, 5000 K (sélectionnables)
Jusqu'à 156 lm/W
Jusqu'à 10 919 lm

IRC : 90
L70 à 100 000 heures
Angle de faisceau > 120°
Gradation 0–10 V
Température de fonctionnement : de −4 °F à +104 °F | de −20 °C à +40 °C

Gestion de l'air

Respirez mieux. Éclairez intelligemment



Double fonctionnalité

L'éclairage avec intégration CVC combine éclairage et reprise d'air dans un seul luminaire, pour un plafond au design plus épuré et harmonieux.

Efficacité accrue

Améliore la circulation de l'air et fonctionne de concert avec les systèmes CVC pour accroître l'efficacité et réduire la consommation d'énergie.

Meilleure circulation de l'air

Favorise une circulation d'air efficace et aide à maintenir la température et la qualité de l'air dans les espaces contrôlés, comme les bureaux, les laboratoires et les établissements de santé.



Installation par simple pose

Compatible avec les systèmes de plafond métriques de 500 × 1 500 mm.

Dimensions

Largeur : 500 mm (19,69 po)
Hauteur : 59,94 mm (2,36 po)
Longueur : 1 505 mm (59,25 po)

Prêt pour capteur

Compatible avec notre capteur autonome ou le capteur Bluetooth Pilot by Reno.

Diffuseur en polycarbonate

Le diffuseur givré assure un éclairage uniforme.

30W, 40W, 50W, 60W, 70W

Puissances sélectionnables

4 237,4 à 10 919 lm

Flux lumineux émis

Applications

Commercial
Éducation
Santé
Multirésidentiel
Commerce de détail

Guide de commande

N° de commande	Modèle	Puissance	Tension	Lumens	Efficacité	CCT
R35409	RENO-2060CTF-UNV/347-MWMCCT-HL	30/40/50/60/70W	120-347V	Jusqu'à 10 919 lm	Jusqu'à 156 lm/W	27/30/35/40/5000K

Accessoires – Capteurs



R75013



R74001



R73002



R73005

N° de commande	Modèle	Description
R75013	RENO-PILOT-BT-PS-L2-P	Détecteur à IRP Bluetooth
R74001	RENO-SENSOR-PIR-H	Détecteur à IRP autonome
R73002	RENO-REMOTE-H	Télécommande pour détecteurs autonomes (avec écran)
R73005	RENO-REMOTE-H-ECO	Télécommande pour détecteurs autonomes (sans écran)

Pilotes DEL de secours



R83001

N° de commande	Modèle	Description
R83001	RENO-EM-H15	Pilote DEL de secours (de 100 à 347 V CA, 50/60 Hz, 15 W)

Capteurs Bluetooth Pilot by Reno

Prêt pour capteur et compatible avec les capteurs Bluetooth Pilot by Reno.
Créez des zones pour gérer plusieurs luminaires par espace.
Préréglez les niveaux d'éclairage selon les activités.
Ajuste l'éclairage selon la présence ou l'absence d'occupants.



PRIME

Bureaux aux États-Unis
8735, Dunwoody Place, bureau 6728
Atlanta (GA)
30350 États-Unis

RENO® LIGHTING

Bureaux au Canada
9133, rue Leslie, bureau 120
Richmond Hill (ON)
L4B 4N1 Canada

info@renolighting.com | www.renolighting.com