

Date		Projet	
Type		N° de pièce	

Série OPS

Luminaire mural mince à DEL

Le luminaire mural mince à DEL PRIME de la série OPS est une solution architecturale polyvalente à profil mince qui convient à presque toutes les applications d'éclairage extérieur. Il est idéal pour les entrées des immeubles, les installations polyvalentes, les immeubles d'habitation, les établissements, les écoles et plus encore.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- DLC Premium
- Peinture thermolaquée noire
- Deux tensions (120 et 347 V)
- Rendement lumineux élevé et stable
- Réglable sur 90 degrés
- Températures de fonctionnement : de -40 à 50 °C (de -40 à 122 °F)
- Durée de vie nominale : L70 ~ 70 000 h
- Couleurs personnalisées offertes
- TCP et puissances multiples
- Homologation IP65
- Garantie de 7 ans

CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES

Tension	120-347 V
Puissance	Sélectionnable : R1 – 21/28/35 W R2 – 45/60/75 W
Facteur de puissance	> 0,9
TCP	3 500 K, 4 000 K, 5 000 K
IRC	> 70
Lumens	De 2 730 à 9 750 lm
Angle de faisceau	40°
Note BUG	R1 - B2-U1-G1 R2 - B3-U2-G1
Gradation	0-10 V
Montage	Mural
Usages	Secteur commercial, hôpitaux, stationnements extérieurs, écoles

CARACTÉRISTIQUES – PUISSANCES MULTIPLES R1 (21/28/35 W)

N° de commande	Modèle	Puissance	Tension	Lumens	Efficacité	TCP
R51113	RENO-SWP-MW-DV-MCCT-R1	21/28/35 W	120-347 V	2 730/3 640/4 550 lm	130 lm/W	3 000/4 000/5 000 K

CARACTÉRISTIQUES – PUISSANCES MULTIPLES R2 (45/60/75 W)

N° de commande	Modèle	Puissance	Tension	Lumens	Efficacité	TCP
R51114	RENO-SWP-MW-DV-MCCT-R2	45/60/75 W	120-347 V	5 850/7 800/9 750 lm	130 lm/W	3 000/4 000/5 000 K

HOMOLOGATION DLC

N° de commande	Modèle	Usages	DLC Standard	DLC Premium
R51113	RENO-SWP-MW-DV-MCCT-R1	Luminaires muraux à défilement absolu	–	S-0EIJPH
R51114	RENO-SWP-MW-DV-MCCT-R2	Luminaires muraux à défilement absolu	–	S-LWEC1Z

ACCESSOIRES – PILOTES DEL DE SECOURS



R83010
 RENO-EM-EX15
 Pilote DEL de secours résistant
 aux intempéries (de 100 à
 347 V c.a., 50/60 Hz, 15 W)

N° de commande	Modèle	Description
R83010	RENO-EM-EX15	Pilote DEL de secours résistant aux intempéries (de 100 à 347 V c.a., 50/60 Hz, 15 W)

ACCESSOIRES – DÉTECTEURS ET TÉLÉCOMMANDES



R59101
 RENO-WP-PS
 Photocellule c.c. pour
 luminaire mural

N° de commande	Modèle	Description
R59101	RENO-WP-PS	Photocellule c.c. avec bouton

DIMENSIONS

