

| | | | |
|------|--|-------------|--|
| Date | | Projet | |
| Type | | N° de pièce | |

Série OPS

Luminaire mural mince à DEL

Le luminaire mural mince à DEL PRIME de la série OPS est une solution architecturale polyvalente à profil mince qui convient à presque toutes les applications d'éclairage extérieur. Il est idéal pour les entrées des immeubles, les installations polyvalentes, les immeubles d'habitation, les établissements, les écoles et plus encore.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- DLC Premium
- Peinture thermolaquée noire
- Deux tensions (120 et 347 V)
- Rendement lumineux élevé et stable
- Réglable sur 90 degrés
- Températures de fonctionnement : de -40 à 50 °C (de -40 à 122 °F)
- Durée de vie nominale : L70 ~ 70 000 h
- Couleurs personnalisées offertes
- TCP et puissances multiples
- Homologation IP65
- Garantie de 7 ans

CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tension | 120-347 V |
| Puissance | Sélectionnable : R1 – 21/28/35 W R2 – 45/60/75 W |
| Facteur de puissance | > 0,9 |
| TCP | 3 500 K, 4 000 K, 5 000 K |
| IRC | > 70 |
| Lumens | De 2 730 à 9 750 lm |
| Angle de faisceau | 40° |
| Gradation | 0-10 V |
| Montage | Mural |
| Usages | Secteur commercial, hôpitaux, stationnements extérieurs, écoles |

CARACTÉRISTIQUES – PUISSANCES MULTIPLES R1 (21/28/35 W)

| N° de commande | Modèle | Puissance | Tension | Lumens | Efficacité | TCP |
|----------------|---------------------|------------|-----------|----------------------|------------|---------------------|
| R51113 | RENO-SWP-DV-MCCT-R1 | 21/28/35 W | 120-347 V | 2 730/3 640/4 550 lm | 130 lm/W | 3 000/4 000/5 000 K |

CARACTÉRISTIQUES – PUISSANCES MULTIPLES R2 (45/60/75 W)

| N° de commande | Modèle | Puissance | Tension | Lumens | Efficacité | TCP |
|----------------|---------------------|------------|-----------|----------------------|------------|---------------------|
| R51114 | RENO-SWP-DV-MCCT-R2 | 45/60/75 W | 120-347 V | 5 850/7 800/9 750 lm | 130 lm/W | 3 000/4 000/5 000 K |

HOMOLOGATION DLC

| N° de commande | Modèle | Usages | DLC Standard | DLC Premium |
|----------------|----------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|
| R51113 | RENO-SWP-DV-MCCT-R1 | Luminaires muraux à défilement absolu | – | S-0EIJPH |
| R51114 | RENO-SWP-DV-MCCT--R2 | Luminaires muraux à défilement absolu | – | S-LWEC1Z |

ACCESSOIRES – PILOTES DEL DE SECOURS



R83010
 RENO-EM-EX15
 Pilote DEL de secours résistant
 aux intempéries (de 100 à
 347 V c.a., 50/60 Hz, 15 W)

| N° de commande | Modèle | Description |
|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| R83010 | RENO-EM-EX15 | Pilote DEL de secours résistant aux intempéries (de 100 à 347 V c.a., 50/60 Hz, 15 W) |

ACCESSOIRES – DÉTECTEURS ET TÉLÉCOMMANDES



R59101
 RENO-WP-PS
 Photocellule c.c. pour
 luminaire mural

| N° de commande | Modèle | Description |
|----------------|------------|-------------------------------|
| R59101 | RENO-WP-PS | Photocellule c.c. avec bouton |

DIMENSIONS

