

Date		Projet	
Type		N° de pièce	

Série LUMAFLEX

Pilote à tension constante pour l'intérieur



Les pilotes de la série LUMAFLEX de RENO Lighting sont homologués ETL et entièrement compatibles avec notre gamme architecturale de bandes lumineuses au néon



Caractéristiques du produit

- Unité d'alimentation de classe II, homologuée ETL
- Mode de tension constante
- Haute compatibilité, gradation sans scintillement
- Température de fonctionnement : -25 à 45 °C
- Protections : court-circuit / surcharge / surtension
- Boîtier en aluminium entièrement isolé avec indice de protection IP20
- Produit convenant aux emplacements secs et humides
- Garantie de 5 ans

Caractéristiques importantes

Alimentation	96 W
Entrée	120-277 V c.a.
Sortie	24 V c.c.
Gradation	Oui

* Illustré pour chaque modèle respectivement

Caractéristiques techniques

N° de commande	Modèle	Courant nominal	Puissance	Entrée	Sortie
R84001	RENO-HBL096-DC24V	4,0 A	96 W	120-277 V c.a.	24 V c.c.

Dimensions

96 W

Longueur du corps : 165 mm (6,50 po)
 Longueur de la base : 177 mm (6,97 po)
 Hauteur du corps : 35,2 mm (1,39 po)
 Largeur du corps : 70 mm (2,76 po)

