

Date		Projet	
Type		N° de pièce	

# Série LUMAFLEX

Pilote à tension constante pour l'intérieur 200 W



Les pilotes de la série LUMAFLEX de RENO Lighting sont homologués ETL et entièrement compatibles avec notre gamme architecturale de bandes lumineuses au néon



## Caractéristiques du produit

- Unité d'alimentation de classe II, homologuée ETL
- Mode de tension constante
- Haute compatibilité, gradation sans scintillement
- Température de fonctionnement : -25 à 45 °C
- Protections : court-circuit / surcharge / surtension
- Boîtier en aluminium entièrement isolé avec indice de protection IP20
- Produit convenant aux emplacements secs et humides
- Garantie de 5 ans

## Caractéristiques importantes

<b>Alimentation</b>	200 W
<b>Entrée</b>	120-277 V c.a.
<b>Sortie</b>	24 V c.c.
<b>Gradation</b>	Oui

## Caractéristiques techniques

N° de commande	Modèle	Courant nominal	Puissance	Entrée	Sortie
R84002	RENO-HBL200-DC24V	8,33 A	200 W	120-277 V c.a.	24 V c.c.

## Dimensions

### 96 W

Largeur totale : 258,5 mm (10-1/8 po)  
 Hauteur du corps : 43,8 mm (1-3/4 po)  
 Largeur du corps : 102,6 mm (4,0 po)

